



Fargo DTC1250e kolor pisač



DTC1250e iz game **Fargo** printera donosi vrhunska rješenja u rukovanju i održavanju sustava za izradu ID iskaznica. Zbog izuzetne jednostavnosti u eksploataciji nije nužno nikakvo specifično informatičko znanje za korištenje printera.

Pregled karakteristika pisača Fargo DTC1000	
Metoda ispisa:	• DTC - sublimacijski termalni transfer
Razlučivost:	• 300 dpi (11.8 točki/mm)
Boje:	• Do 16.7 milijuna boja / 256 nijansi po pixelu
Opcije ribona za ispis:	<ul style="list-style-type: none"> • YMCKO – color ribbon s jednim crnim panelom, 250 otisaka* • K – premium crni ribbon, 1000 otisaka* • Zeleni, plavi, crveni, bijeli, srebrni i zlatni ribbon, 1000 otisaka • Srebrni i zlatni ribbon, 500 otisaka • „Rewrite“ – „Piši/briši“ tehnologija – nije potreban ribbon
Brzina ispisa:	<ul style="list-style-type: none"> • 6 sekundi za karticu (K) • 16 sekunde za karticu (YMCKO) • 24 sekundi za karticu (YMCKOK)
Podržane standardne veličine kartica:	<ul style="list-style-type: none"> • CR-80 (3.370"L x 2.125"W / 85.6mmL x 54mmW) • CR-79 Najlepnice (3.313"L x 2.063"W / 84.1 mm L x 52.4 mm W)
Područje ispisa:	• CR-80 od ruba do ruba
Podržane debljine kartica:	• .009" - .040" / 9 mil - 40 mil / .229mm - 1.016mm
Podržani tipovi kartica:	• PVC, proximity, smart and kartice s magnetskom trakom, optičke memorijske kartice
Kapacitet ulaznog spremnika:	• 100 kartica (0.030" / 0.762mm)
Kapacitet izlaznog spremnika:	• Do 30 kartica (0.030" / 0.762mm)
Čistač kartica:	• Valjak za čišćenje kartica integriran u spremnik ribbona (dolazi sa svakim novim ribbonom)
Memorija:	• 32 MB RAM



Upozorenja:	<ul style="list-style-type: none"> Gumbi s promjenjivom bojom (LED)
Driveri:	<ul style="list-style-type: none"> Windows® XP / Vista™ (32 bit & 64 bit) / Server 2003, 2008, 2012 / Windows® 7, 8 & 10 (32 & 64 bit), MAC OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10 Linux***
Opcije enkodiranja preko USB 2.0:	<ul style="list-style-type: none"> ISO enkodiranje magnetne trake, Hi- i Lo-coercivity, Trake 1, 2 i 3 Beskontaktni enkoder smart kartica (HID iCLASS i MIFARE) Kontaktni enkoder smart kartica, čita i zapisuje na sve ISO7816-1/2/3/4 memorijske i mikroprocesorske smart kartice (T=0, T=1)
Sučelje:	<ul style="list-style-type: none"> USB 2.0, Ethernet
Radna temperatura:	<ul style="list-style-type: none"> 65° to 80° F / 18° to 27° C
Vlaga:	<ul style="list-style-type: none"> 20-80% nekondenzirajuća
Dimenzije:	<ul style="list-style-type: none"> Jednostrani Printer: 8.8"H x 13.7"W x 7.9"D / 224 mm H x 348 mm W x 201 mm D Dvostrani Printer: 9.8"H x 18.7"W x 9.2"D / 249 mm H x 475 mm W x 234 mm D
Težina:	<ul style="list-style-type: none"> Jednostrani: 7.5 lbs / 3.4 Kg; Dvostrani: 10 lbs / 4.54 Kg
Napon:	<ul style="list-style-type: none"> 100-240 VAC, 3.3 A
Frekvencija:	<ul style="list-style-type: none"> 50 Hz / 60 Hz
Garancija:	<ul style="list-style-type: none"> Pisač: tri godine
FARGO materijali:	<ul style="list-style-type: none"> FARGO printeri da bi ispravno funkcionirali, zadržali kvalitetu i trajnost otiska koriste FARGO potrošne materijale. Garancija se ne priznaje ako su korišteni zamjenski materijali.
Ostale opcije:	<ul style="list-style-type: none"> Modul za programiranje kartica (magnetni enkoder, Smart card enkoder) Kit za čišćenje pisača
Dijagnostički software:	<ul style="list-style-type: none"> Swift ID™ Integrirana aplikacija za izradu kartica FARGO Workbench – dijagnostički program
<p>*Indicira tip ribona i broj panela ribona Y=Yellow, M=Magenta, C=Cyan, K=Resin Black</p>	