

## Fargo DTC4250e printer ID kartica



**DTC4250e** iz game **Fargo** printera donosi vrhunska rješenja u rukovanju i održavanju sustava za izradu digitalnih ID iskaznica. Koristi DTC (direct to card) tehnologiju ispisa, što omogućuje veće brzine ispisa kartica. Zbog izuzetne jednostavnosti u eksploataciji nije nužno specifično informatičko znanje za korištenje printera.



### Pregled karakteristika pisača Fargo DTC4250e

<b>Metoda ispisa:</b>	DTC - sublimacijski termalni transfer
<b>Razlučivost:</b>	300 dpi (11.8 točki/mm)
<b>Boje:</b>	Do 16.7 milijuna boja / 256 nijansi po pixelu
<b>Opcije ribona za ispis:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• YMCKO – color ribbon s jednim crnim panelom, 250 otisaka*</li> <li>• YMCKOK -color ribon s dva crna panela, 200 otisaka*</li> <li>• YMCFKO – color ribon s jednim crnim panelom i flourescentnim panelom, 200 otisaka*</li> <li>• YMCFKOK - color ribon s dva crna panela i flourescentnim panelom, 175 otisaka*</li> <li>• K – premium crni ribbon, 500 otisaka*</li> <li>• Zeleni, plavi, crveni, bijeli, srebrni i zlatni ribbon, 1000 otisaka</li> <li>• Srebrni i zlatni ribbon, 500 otisaka</li> <li>• „Rewrite“ – „Piši/briši“ tehnologija – nije potreban ribbon</li> </ul>



<b>Brzina ispisa:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 sekundi za karticu (K)</li> <li>• 8 sekundi za karticu (KO)</li> <li>• 16 sekunde za karticu (YMCKO)</li> <li>• 24 sekundi za karticu (YMCKOK)</li> </ul>
<b>Podržane standardne veličine kartica:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CR-80 (3.370"L x 2.125"W / 85.6mmL x 54mmW)</li> <li>• CR-79 Najlepnice (3.313"L x 2.063"W / 84.1 mm L x 52.4 mm W)</li> </ul>
<b>Područje ispisa:</b>	• CR-80 od ruba do ruba
<b>Podržane debljine kartica:</b>	• .009" - .040" / 9 mil - 40 mil / .229mm - 1.016mm
<b>Podržani tipovi kartica:</b>	• PVC, ili poliesterske kartice sa poliranom PVC obradom, proximity, smart and kartice s magnetskom trakom, optičke memorijske kartice
<b>Kapacitet ulaznog spremnika:</b>	100 kartica (0.030" / 0.762mm)
<b>Kapacitet izlaznog spremnika:</b>	100 kartica (0.030" / 0.762mm)
<b>Čistač kartica:</b>	Zamjenjivi valjak za čišćenje kartica (dolazi sa svakim novim ribbonom)
<b>Memorija:</b>	32 MB RAM
<b>Driveri:</b>	Windows® XP / Vista™ (32 bit & 64 bit) / Server 2003, 2008, 2012 / Windows® 7, 8 & 10 (32 & 64 bit), MAC OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10 Linux***
<b>Opcije enkodiranja preko USB 2.0:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO enkodiranje magnetne trake, Hi- i Lo-coercivity, Trake 1, 2 i 3</li> <li>• Beskontaktni enkoder smart kartica 125 kHz (HID Prox) reader; 13.56 MHz (iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE DESFire®, MIFARE DESFire® EV1, ISO 14443 A/B, ISO 15693) čitač/pisač enkoder</li> <li>• Kontaktni enkoder smart kartica, čita i zapisuje na sve ISO7816-1/2/3/4 memorijske i mikroprocesorske smart kartice (T=0, T=1)</li> </ul>
<b>Sučelje:</b>	USB 2.0, Ethernet s internim print serverom
<b>Radna temperatura:</b>	65° do 80° F / 18° do 27° C
<b>Vlaga:</b>	20-80% nekondenzirajuća



<b>Dimenzije:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Single-sided printer: 9.8" H x 18.1" W x 9.2" D / 249 mm H x 460 mm W x 234 mm D</li> <li>• Dual-sided printer: 9.8" H x 18.7" W x 9.2" D / 249 mm H x 475 mm W x 234 mm D</li> </ul>
<b>Težina:</b>	• Single-sided printer: 9lbs / 4.1 Kg; dual-sided printer: 11lbs / 5 Kg; printer
<b>Certifikati:</b>	UL 60950-2, CSA C22.2 (60950-07), CE; EMC: FCC Class A, CE (EN 55022 Class A, EN 55024), CCC, BSMI, KC
<b>Napon:</b>	100-240Vac, 50-60Hz, 1.6 Amps max
<b>Frekvencija:</b>	50 Hz / 60 Hz
<b>Garancija:</b>	Pisač: tri godine
<b>FARGO materijali:</b>	FARGO printeri da bi ispravno funkcionirali, zadržali kvalitetu i trajnost otiska koriste FARGO potrošne materijale. Garancija se ne priznaje ako su korišteni zamjenski materijali.
<b>Ostale opcije:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modul za obostrano printanje ( Dual-sided module )</li> <li>• Isti ulazni i izlazni hooper</li> <li>• Modul za programiranje kartica (magnetni enkoder, Smart card enkoder)</li> <li>• Kit za čišćenje pisača</li> </ul>
<b>Dijagnostički software:</b>	FARGO Workbench Diagnostic Utility
<p>*Indicira tip ribona i broj panela ribona Y=Yellow, M=Magenta, C=Cyan, F=Flourescentni panel, K=Resin Black</p>	